

CAVI TELECOMANDO “ALTA PERFORMANCE”

“High performance” engine control cables



C. 036



C.MACH0

C.MACH45

C.MACH414

C.MACH36

Nuova linea di cavi ad alta efficienza sviluppati per venire incontro alle richieste sempre più crescenti del mercato di cavi “high performance”.

HIGH PERFORMANCE

- Le alte prestazioni di questi cavi sono frutto della lunga esperienza nella produzione di trasmissioni flessibili: la formazione speciale del cavo interno permette di ottenere risultati di alta efficienza insieme ad un gioco ridotto, mentre il disegno esclusivo della guaina fornisce un alto livello di flessibilità. La struttura dei MACH™ Cables è brevettata.

CAVO C.036:

C.036 Corsa: 85 mm. Diametro guaina 7 mm.
Utilizzabile su motori Mercury® e Mercruiser® e scatole di comando Mercury® serie Generation II.

CAVO C.MACH36 ALTA PERFORMANCE™:

C.Mach 36 Corsa: 85 mm. Diametro guaina 8 mm.
Utilizzabile su motori Mercury® e Mercruiser® e scatole di comando Mercury® serie Generation II.

CAVO C.MACH0 ALTA PERFORMANCE™:

C.Mach 0 Corsa: 87 mm. Diametro guaina 8 mm. Tipo universale

CAVO C.MACH45 ALTA PERFORMANCE™:

C.Mach 45 Corsa: 95 mm. Diametro guaina 8 mm.
Utilizzabile su motori Mercury®

CAVO C.MACH414 ALTA PERFORMANCE™:

C.Mach 414 Corsa: 75 mm. Diametro guaina 8 mm.
Utilizzabile su motori OMC®

New line of high efficiency control cables developed in order to meet the increasing request for “high performance”.

HIGH PERFORMANCE

- The PATENTED “high performance” MACH36™ Cable is the result of decades of experience in producing high quality, long lasting, flexible cables. The innovative core design maximizes efficiency and minimizes lost motion, while the exclusive design of the conduit provides extremely high level of flexibility.

C.036 CABLE:

C.036 Stroke: 85 mm (3.4"). External diameter 7 mm.
For Mercury® and Mercruiser® engines and Mercury® Generation II series controls.

C.MACH36 CABLE:

C.MACH 36 Stroke: 85 mm (3.4"). External diameter 8 mm.
For Mercury® and Mercruiser® engines and Mercury® Generation II series controls.

C.MACH0 CABLE:

C.MACH 0 Stroke: 87 mm. External diameter 8 mm. Universal type.

C.MACH45 CABLE:

C.MACH 45 Stroke: 95 mm External diameter 8 mm.
For Mercury® engines.

C.MACH414 CABLE:

C.MACH 414 Stroke: 75 mm. External diameter 8 mm.
For OMC® engines.